









Фото	Наименование	Описание	Ед. измерения	Розница
<b>ВАРИАНТ С ОДИНМ КРАНОМ ДЛЯ КВАРТИР С ГАЗОВОЙ КОЛОНКОЙ</b> 	Система Neptun Base Light 1/2	Система низкого ценового сегмента за счет использования в ней только одного крана. В состав входит кран итальянской фирмы <b>Bugatti</b> и российские компоненты (модуль и датчики). Система предназначена для установки в квартирах с газовой колонкой, где подведено только холодное водоснабжение.  <b>Состав комплекта:</b> Модуль управления Neptun Base-1шт Датчик контроля протечи воды SW005-2 шт Кран шаровый с электроприводом серии NEPTUN BUGATTI PRO 220B-1шт	Штука	9 511,00
	Система Neptun Base Light 3/4	Напряжение питания: 220 В Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром 1/2" и с кранами диаметром 3/4" <b>Гарантия: 6 лет</b>	Штука	10 630,00
<b>ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ</b> 	Система Neptun Bugatti Base 1/2	Система среднего ценового сегмента с оптимальной комплектацией. В состав входят краны итальянской фирмы <b>Bugatti</b> и российские компоненты (модуль и датчики).  <b>Состав комплекта:</b> Модуль управления Neptun Base-1шт Датчик контроля протечи воды SW005-3 шт Кран шаровый с электроприводом серии NEPTUN BUGATTI PRO 220B-2шт	Штука	14 769,00
	Система Neptun Bugatti Base 3/4	Напряжение питания: 220 В Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром 1/2" и с кранами диаметром 3/4" <b>Гарантия: 6 лет</b>	Штука	17 028,00
<b>СИСТЕМА С РЕЗЕРВНЫМ ПИТАНИЕМ</b> 	Система Neptun Bugatti ProW 1/2	Система среднего ценового сегмента с расширенным функционалом. Имеет резервное питание, расширенные возможности управления, уведомление о конкретной зоне протечи. По необходимости дополняется блоками расширения количества датчиков и кранов. Есть возможность работы на напряжении питания 12В. Предусмотрена интеграция в сторонние системы оповещения (диспетчеризация, умный дом, охранные системы и проч.). Выполнена из высококачественных материалов. В состав входят краны итальянской фирмы <b>Bugatti</b> и российские компоненты (модуль и датчики).  <b>Состав комплекта:</b> Модуль управления Neptun ProW-1шт Датчик контроля протечи воды SW005-3 шт Кран шаровый с электроприводом серии NEPTUN BUGATTI PRO 12B-2шт	Штука	18 909,00
	Система Neptun Bugatti ProW 3/4	Напряжение питания: 12В Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром 1/2" и с кранами диаметром 3/4" <b>Гарантия: 6 лет</b>	Штука	21 144,00
<b>ПОДДЕРЖКА ПРОВОДНЫХ</b> 	Система Neptun ProW+ 1/2	Универсальная система высокого ценового сегмента. В состав входят проводные и беспроводные датчики. Имеется резервное питание и возможность подключения внешнего блока питания. Расширены возможности управления, есть уведомление о конкретной зоне протечи. По необходимости дополняется блоками расширения количества датчиков и кранов. Возможность работы на напряжении питания 12В. Предусмотрена интеграция в сторонние системы оповещения (диспетчеризация, умный дом, охранные системы и проч.). В состав входят краны итальянской фирмы <b>Bugatti</b> и российские компоненты (модуль и датчики).  <b>Состав комплекта:</b> Модуль управления Neptun ProW+ -1шт Датчик контроля протечи воды SW005-1 шт Беспроводной датчик протечи воды RSW+ -2шт Кран шаровый с электроприводом серии NEPTUN BUGATTI PRO 12B-2шт	Штука	23 091,00
	Система Neptun ProW+ 3/4	Напряжение питания: 12 В Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром 1/2" и с кранами диаметром 3/4" <b>Гарантия: 6 лет</b>	Штука	25 720,00
	Модуль управления Neptun Base	Управляющее устройство нового поколения <b>Neptun Base</b> для систем контроля протечек воды. Предназначен для обработки сигналов от датчиков контроля протечи воды и выдачи управляющего сигнала на исполнительное устройство, перекрывающее воду. Обеспечивает световое и звуковое оповещение об аварии. Накладной монтаж. Предназначен для бытового применения.  Максимальное количество датчиков: 20 Максимальное количество кранов: 6 Функция проворота кранов: есть Способ инсталляции: накладной монтаж Время срабатывания: не более 2 с Степень защиты: IP54	Штука	4 109,00
	Модуль управления Neptun ProW	Управляющее устройство нового поколения <b>Neptun ProW</b> для систем контроля протечек воды. Предназначен для обработки сигналов от датчиков контроля протечи воды и выдачи управляющего сигнала на исполнительное устройство, перекрывающее воду. Обеспечивает световое и звуковое оповещение об аварии. Накладной монтаж. Предназначен для бытового и промышленного применения.  Максимальное количество датчиков: до 375 Максимальное количество кранов: 4 Функция проворота кранов: есть Способ инсталляции: накладной монтаж Время срабатывания: не более 2 с Степень защиты: IP54	Штука	6 156,00
	Модуль управления Neptun ProW+ 2014	Управляющее устройство нового поколения <b>Neptun ProW+</b> для систем контроля протечек воды. Предназначен для обработки сигналов от проводных и радиоканальных датчиков контроля протечи воды и выдачи управляющего сигнала на исполнительное устройство, перекрывающее воду. Обеспечивает световое и звуковое оповещение об аварии. Рабочая частота радиосигнала 433,92 МГц. Предназначен для бытового и промышленного применения.  Максимальное количество датчиков: до 31 радиодатчика/до 375 проводных датчиков Максимальное количество кранов: 4 Функция проворота кранов: есть Способ инсталляции: накладной монтаж Время срабатывания: не более 2 с Степень защиты: IP54	Штука	7 776,00
 	Модуль управления Neptun ProW+ Wifi	Управляющее устройство нового поколения <b>Neptun ProW+</b> для систем контроля протечек воды и <b>возможностью управления с экрана смартфона</b> . Предназначен для обработки сигналов от проводных и радиоканальных датчиков контроля протечи воды и выдачи управляющего сигнала на исполнительное устройство, перекрывающее воду. Обеспечивает световое и звуковое оповещение об аварии. Возможно подключение импульсных счетчиков учета воды и мониторинг расхода горячей и холодной воды через приложение на смартфоне.  Максимальное количество датчиков: до 31 радиодатчика/до 375 проводных датчиков Максимальное количество кранов: 4 Функция проворота кранов: есть Способ инсталляции: накладной монтаж Время срабатывания: не более 5 с Степень защиты: IP54	Штука	10 160,00

	Контроллер CKTB220B-DIN	Управляющее устройство для систем контроля протечек воды и внешних устройств. Предназначен для обработки сигналов от датчиков контроля протечки воды и выдачи управляющего сигнала на шаровые краны, перекрывающие воду. Обеспечивает световое и звуковое оповещение об аварии. Предназначен для бытового и промышленного использования. Выпускается с напряжением питания 12В и 220В	Штука	5 316,00
	Контроллер CKTB12B-DIN	Максимальное количество датчиков: 10 Максимальное количество кранов: 8 Способ инсталляции: на DIN-рейку в шкаф управления Время срабатывания: не более 2 с Степень защиты: IP20	Штука	5 316,00
	Контроллер CKTB220B-мини2N Выпускается из ассортимента с 03.08.2018. Продажа до окончания остатков	Контроллер CKTB220B-мини2N предназначен для обработки сигналов от датчиков протечки воды и выдачи управляющих сигналов на исполнительные устройства, перекрывающие воду. Он же обеспечивает световое и звуковое оповещение об аварии. Установка в монтажную коробку.	Штука	2 570,00
	Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220B 1/2	Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах тепловых насосов или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п.	Штука	5 729,00
	Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220B 3/4	Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1 Крутящий момент: 9 Нм Материал шестеренок электропривода: сталь Мин. ресурс изделия: >10000 циклов открытия/закрытия Степень защиты: IP64 Гарантия - 6 лет.	Штука	5 964,00
	Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220B 1	Диаметр трубы: 1, 1 1/2, 2 Крутящий момент: 31 Нм Материал шестеренок электропривода: сталь Степень защиты: IP64 Гарантия - 6 лет.	Штука	7 116,00
	Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220B 1 1/2	Промышленные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro больших диаметров могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосов или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п.	Штука	10 673,00
	Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 220B 2	Диаметр трубы: 1 1/4, 1 1/2, 2 Крутящий момент: 31 Нм Материал шестеренок электропривода: сталь Степень защиты: IP64 Гарантия - 6 лет.	Штука	12 196,00
	Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12B 1/2	Компактные шаровые краны с электроприводом серии Neptun Bugatti Pro могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосов или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п.	Штука	5 360,00
	Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12B 3/4	Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1 Крутящий момент: 16 Нм Материал шестеренок электропривода: сталь Мин. ресурс изделия: >10000 циклов открытия/закрытия Степень защиты: IP64 Гарантия - 6 лет.	Штука	5 909,00
	Кран с электроприводом Neptun Bugatti Pro 12B 1	Диаметр трубы: 1, 1 1/2, 2 Крутящий момент: 31 Нм Материал шестеренок электропривода: сталь Степень защиты: IP64 Гарантия - 6 лет.	Штука	6 700,00
	Кран с электроприводом Neptun Profi 220B 1/2	Новый шаровый кран из нержавеющей стали марки SS304 с электроприводом Neptun Profi. За счет широкого диапазона диаметров 1/2, 3/4, 1, 1 1/2, 2 могут использоваться как в бытовых, так и в промышленной сферах. Краны имеют современный европейский дизайн, усиленную резьбовую часть крана и центральную часть крана около шара (2мм). Кран имеет удобную кнопку для ручного управления краном.	Штука	4 984,00
	Кран с электроприводом Neptun Profi 220B 3/4	Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1 Крутящий момент: 9 Нм для кранов 220В, 16Нм для кранов 12В Материал шестеренок электропривода: сталь Мин. ресурс изделия: >10000 циклов открытия/закрытия Рабочее давление – до 40 бар Рабочая температура – до 120°С Степень защиты: IP65 Гарантия - 10 лет.	Штука	5 289,00
	Кран с электроприводом Neptun Profi 12B 1	Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1 Крутящий момент: 9 Нм для кранов 220В, 16Нм для кранов 12В Материал шестеренок электропривода: сталь Мин. ресурс изделия: >10000 циклов открытия/закрытия Рабочее давление – до 40 бар Рабочая температура – до 120°С Степень защиты: IP65 Гарантия - 10 лет.	Штука	6 204,00
	Кран с электроприводом Neptun Profi 12B 1/2	Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1 Крутящий момент: 9 Нм для кранов 220В, 16Нм для кранов 12В Материал шестеренок электропривода: сталь Мин. ресурс изделия: >10000 циклов открытия/закрытия Рабочее давление – до 40 бар Рабочая температура – до 120°С Степень защиты: IP65 Гарантия - 10 лет.	Штука	5 075,00
	Кран с электроприводом Neptun Profi 12B 3/4	Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1 Крутящий момент: 9 Нм для кранов 220В, 16Нм для кранов 12В Материал шестеренок электропривода: сталь Мин. ресурс изделия: >10000 циклов открытия/закрытия Рабочее давление – до 40 бар Рабочая температура – до 120°С Степень защиты: IP65 Гарантия - 10 лет.	Штука	5 380,00
	Кран с электроприводом Neptun Profi 12B 1	Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1 Крутящий момент: 9 Нм для кранов 220В, 16Нм для кранов 12В Материал шестеренок электропривода: сталь Мин. ресурс изделия: >10000 циклов открытия/закрытия Рабочее давление – до 40 бар Рабочая температура – до 120°С Степень защиты: IP65 Гарантия - 10 лет.	Штука	6 295,00
	Датчик-извещатель SSW001 Выявляет с производства с 26.12.2017	Звуковой датчик контроля протечки воды – полностью автономный элемент, сигнализирующий о протечке воды звуковым сигналом встроенного зуммера. Способ передачи сигнала-беспроводной Питание: 12 В	Штука	702,00
	Датчик контроля протечки воды SW005	Датчик контроля протечки воды предназначен для выработки сигнала при попадании на него воды. Датчик подключен к безопасному источнику питания и не представляет опасности при присоединении к пластинкам-контактам.	Штука	758,00
	Датчик контроля протечки воды SW005-5.0	Длина установочного провода: 2м,5м,10м,20м	Штука	785,00
	Датчик контроля протечки воды SW005-10.0	Максимальное удаление от контроллера: 100м Степень защиты: IP67 Масса: 60г	Штука	809,00
	Датчик контроля протечки воды SW005-20.0	Максимальное удаление от контроллера: 100м Степень защиты: IP67 Масса: не более 50г	Штука	846,00
	Датчик контроля протечки воды SW007	Датчик контроля протечки воды предназначен для выработки сигнала при попадании на него воды. Датчик подключен к безопасному источнику питания и не представляет опасности при присоединении к пластинкам-контактам. Длина установочного провода: 2м Максимальное удаление от контроллера: 100м Степень защиты: IP67 Масса: не более 50г	Штука	618,00
	Радиодатчик контроля протечки воды RSW+ 2014	Радиодатчик контроля протечки воды предназначен для передачи беспроводного сигнала при попадании на него воды на модуль управления Neptun ProW. Рабочая частота: 433.92 МГц Максимальное удаление от контроллера: 50м(прямая видимость) Степень защиты: IP67 Масса: не более 50г	Штука	2 024,00
	Блок подключения кранов ProW	Блок подключения предназначен для увеличения числа подключаемых кранов шаровых к модулю управления Neptun ProW. Степень защиты: IP54 Масса: не более 200г Питание: 12 В	Штука	1 569,00
	Блок расширения проводных датчиков ProW	Блок расширения предназначен для увеличения числа подключаемых проводных датчиков к любому модулю управления Neptun. Способ передачи сигнала-проводной. Максимальное количество подключаемых датчиков: 200 Степень защиты: IP54 Масса: не более 200г Питание: 12В	Штука	1 680,00
	Система оповещения изделия "Элемент-1120" Выпускается из ассортимента	Элемент-1120 - новая версия Беспроводной GSM-системы мониторинга объектов недвижимости (загородные дома, склады, квартиры, офисы, гаражи) с развитыми охраняемыми функциями и функциями удаленного управления. Может использоваться как охранная и пожарная сигнализация с возможностью оповещения указанных абонентов о тревожных событиях. Осуществляет удаленное управление внешними подключаемыми устройствами (сирены, световые оповещатели) и применяется для автоматического или заданного по команде терморегулирования, при подключении к системе нагревательного оборудования или вентиляторов. При подключении активного микрофона производится прослушивание происходящих событий на объекте. Элемент-1120 позволяет производить удаленное конфигурирование устройства и автоматическое обновление прошивки через GPRS.	Штука	10 577,00

	Радиореле RR 2014	Радиореле предназначено для выдачи управляющего (размыкание/замыкание реле) сигнала на внешние устройства (сирена, циркуляционный насос, модуль GSM-оповещения, охранные системы и т.д.) в случае получения радиосигнала о протечке воды. Страна изготовитель:Россия Способ передачи сигнала: беспроводной Питание: 220 В	Штука	6 897,00
	Роутер RSW+ 2014	<b>Роутер RSW+</b> является радиопередающим устройством, предназначенным для ретрансляции сигналов, поступающих от передатчиков системы контроля протечки воды на радиоканале <b>"Neptun Pro"</b> , что увеличивает радиус действия данной системы. Устройство полностью готово к работе и не требует настроек. Достаточно вставить устройство в розетку с напряжением 220 В. Потребляемая мощность: не более 350 Вт Масса:90 гр Степень защиты:IP20 Рабочая частота: 433,92 МГц Гарантия: 6 лет	Штука	4 800,00
	Блок питания герметичный 35 W 12V	Герметичный блок питания предназначен для подведения питания при использовании дополнительных кранов подключаемых к модулю управления. Входное напряжение: 100-240 В (AC) Выходное напряжение: 12 В (DC) Максимальная мощность: 35 Вт Максимальный выходной ток: 3 А Класс защиты: IP66 Размер: 148 x 32 x 26 мм Корпус: герметичный пластиковый	Штука	1 949,00
				-
				-
				-
	Система защиты от потопов Neptun Aquacontrol 1/2	Система низкого ценового сегмента за счет использования в ней кранов с электроприводом, производство которых размещено в Китае. Система выполнена из высококачественных материалов и отвечает всем требованиям современного рынка. <b>Состав комплекта:</b> Модуль управления Neptun Base-1шт Датчик контроля протечки воды SW007-2 шт Кран шаровый с электроприводом серии Neptun Aquacontrol 220B-2шт	Штука	9 834,00
	Система защиты от потопов Neptun Aquacontrol 3/4	Напряжение питания: 220 В Комплект производится в двух исполнениях: с кранами диаметром 1/2" и с кранами диаметром 3/4" <b>Гарантия: 4 года</b>	Штука	12 184,00
	Кран с электроприводом Neptun AquaControl 220B 1/2	Мощные и прочные шаровые краны с электроприводом серии <b>Neptun AquaControl</b> для блокировки водоснабжения. Также могут использоваться в системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматическим регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п.	Штука	3 011,00
	Кран с электроприводом Neptun AquaControl 220B 3/4	Диаметр трубы: 1/2, 3/4, 1 Крутящий момент: 8 Нм Материал шестеренок электропривода: сталь Степень защиты: IP64	Штука	3 784,00
	Кран с электроприводом Neptun AquaControl 220B 1		Штука	4 307,00